

Abkant- und Falzzange, 45°



Artikeldaten

- Länge 280 mm
- maximale Öffnungsbreite ca. 60 mm
- stabile Profiausführung mit ergonomischen Griffen
- Griffe tauchisoliert

Beschreibung

Abkant- und Falzzangen (auch Deckzangen genannt) sind im Spengler und Dachdeckerhandwerk nicht wegzudenken. Die Abkantzangen gibt es gerade und abgewinkelt, um auch schwerzugängliche Ecken zu erreichen. Mit Hilfe von Falzzangen können Bleche an bestimmten Stellen nur mit Muskelkraft sauber abgekantet werden.

Weitere Artikel in dieser Kategorie:

Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht
300101001	Blehschere links schneidend, 240 mm, Griff Rot	0,4000 kg
300101002	Blehschere rechts schneidend, 240 mm, Griff Grün	0,4000 kg
300101003	Blehschere gerade schneidend, 240 mm, Griff Gelb	0,4000 kg
300104001	Gummihammer, weißer Kopf, Ø 48 mm, 250 g	0,4200 kg
300104002	Profi-Sägebogen incl. 300 mm HSS-Sägeblatt	0,3300 kg
300104003	Ersatzklingen 18mm, 10er Set	0,7700 kg
300104004	Abbrechmesser, 18mm Klingen, extra schwere Ausführung	0,1600 kg
300104005	Blehschere, links + gerade schneidend, 260 mm	0,5000 kg
300104006	Blehschere, rechts + gerade schneidend, 260 mm	0,5000 kg
300104007	Abkant- und Falzzange, gerade	0,7700 kg
300104008	Abkant- und Falzzange, 45°	0,8300 kg
300104009	Abkant- und Falzzange, 90°	0,8000 kg
300104010	Entgrater	0,6000 kg
300104011	Nietzange 2.4 - 4.8 mm, 250 mm	0,4700 kg

Kurzinfo

Ideal zum Abfalzen von Blechen und biegen sauberer Kanten beim Einbau von Blechkantprofilen.

Unser Service für Sie

- Umfangreiches Sortiment an Dachentwässerungsartikeln und Dachzubehör
- Lieferung an Wunschadresse oder Abholung möglich
- Sonderformen/-wünsche bei vielen Produkten auf Anfrage
- Sichere Bezahlverfahren

Bei Fragen rund um Dachentwässerung kontaktieren Sie uns. Unser Fachpersonal hilft Ihnen gern weiter.

Anfrage an: anfrage@dachrinnen-shop.de



oder rufen Sie uns an:
Tel. 03431.6060510
Wir sind für Sie da!

Dachrinnen-Shop GmbH
Dachrinnen und Anbauteile
Blechkantprofile nach Maß
Werkzeug und Zubehör

Leisniger Straße 3
D-04720 Döbeln
Fon: +49 (0)3431.6060510
Fax: +49 (0)3431.6060510